

3602 管制玻璃瓶质量标准（标准草案）

21 外观质量

~~2.1.1.1~~ 外形 取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。应透明；表面应平整光洁。

~~2.2.1.2~~ 结石和透明结点

~~2.2.1.2.1~~ 直径 0.5~1.0mm 的结石，不超过 1 个。

~~2.2.2.1.2.2~~ 直径不大于 0.5mm 的结石，不超过 2 个。

~~2.2.3.1.2.3~~ 0.5~1.0mm 透明结点，不超过 2 个。

~~2.2.4.1.2.4~~ 小于 0.5mm 密集透明结点，不允许有。

~~2.3.1.3~~ 气泡线

~~2.3.1.3.1~~ 宽度大于 0.2mm 的气泡线，不允许有。

~~2.3.2.1.3.2~~ 宽度大于 0.1~0.2mm 的气泡线，不超过 4 条。

~~2.3.3.1.3.3~~ 宽度小于 0.1mm 的密集气泡线，不允许有。

~~2.4.1.4~~ 瓶底瓶口气泡

~~2.4.1.4.1~~ 直径大于 0.5mm 的气泡，不允许有。

~~2.4.2.1.4.2~~ 直径不大于 0.5mm 的气泡，不超过 2 个。

~~2.4.3.1.4.3~~ 直径不大于 0.1mm 的密集气泡，不允许有。

~~2.5.1.5~~ 裂纹 任何部位不允许有裂纹（表面点状碰伤、坑、疤，不导致泄漏的不计在内）。

12 理化性能

~~1.1.2.1~~ 耐水性 应符合 HC1、HC2、HC3 任何一级耐水性规定。

~~1.2.2.2~~ 内应力 瓶身内应力应小于 40nm/mm 玻璃厚度。